



Te koop
Soest Lijmstraat
1.400 mm (breedte walsrol)

Omschrijving Soest enkelzijdige Lijmwals DRM-3-2-1400



Lijmwals speciaal gemaakt voor applicatie van lijmen op hout, fineer, triplex, karton, synthetische materialen etc. aan de bovenzijde van de werkstukken.
De lijm wordt handmatig in de machine gebracht.

Verder bestaat de machine uit een boven opbrengwals, boven doseerwals, tegendrukwal, transportrollen, zijplaten bij de walsen en een opvangbak waardoor vervuiling van de machine wordt beperkt.

De rubberen opbrengwals heeft een bepaald aantal groeven per inch welke op verzoek kunnen worden aangepast. De doseerwals is voorzien van eboniet om lijmhechting te voorkomen.

De aandrijving van de walsen vindt plaats middels een motor/reductor (1 boven en 1 onder) welke voorzien is van een robuuste ketting. Hierdoor is het mogelijk om een gelijkmatige opbrengst van lijm te verkrijgen.



Technische specificaties Soest Lijmwals DRM-2

Doorvoer van de te lijmen werkstukken vindt plaats op niet aangedreven rollen.

Zeer eenvoudige bediening middels drukknoppen en handwielen.

De hoogte instelling alsmede de afstand tussen de doseer -en opbrengwals zijn nauwkeurig afleesbaar op respectievelijk een liniaal en analoog handwiel.

Veiligheidssysteem aan de inloopzijde van de machine ter voorkoming van invoer van te dikke werkstukken.

Technische specificaties:

Breedte walsrol	1.400 mm
Werkstukhoogte	3 - 100 mm
Werkhoogte standaard	890 mm
Opbrengwals diameter	250 mm
Hardheid rubber opbrengwals	65° Shores
Aantal rillen /inch	Aangepast 10
Doseerwals diameter	210 mm
Constante doorvoersnelheid	Aangepast 5 - 25 m/min.
Elektrische uitvoering motoren	IP-55
Totaal vermogen	2,5 kW

Technische specificaties Soest Lijmwals DRM-2

Inclusief:

Gemotoriseerde hoogte instelling van de boven opbrengwalsrol met digitale uitlezing op display van de werkstukdikte (standaard stelt men de hoogte in middels een handmatig handwiel en is de dikte aflezing op een liniaal).

Snelheid traploos regelbare middels frequentie regelaar 5 – 25 m/min (standaard heeft de machine een vaste snelheid van 22 m/min).

De regelaar heeft een potmeter waarbij de snelheid kan worden ingesteld.

De doseerwalsen gaan automatisch in verhouding mee omhoog of omlaag in snelheid als men de snelheid van de opbrengrollen verandert.

Automatische was-borstels om de walsrollen na gebruik schoon te poetsen. Model DRM-2.

Omschrijving Soest Rollenbaan TRF-3000/13 (2x)



Rollentransport met niet aangedreven rollen welke met een PVC coating zijn beschermt.

Technische specificatie:

Lengte	3.000 mm
Breedte rollen	1.300 mm
Werkhoogte	900 mm
Diameter rollen	Ø 60 mm
Rollen tussenafstand hart op hart	200 mm

Inclusief:

Zwenkwielen onder de machine ten behoeve van het gemakkelijk kunnen verplaatsen.



Aanbod Soest Lijmwals + 2x Soest Rollenbaan

Producent: Soest Ingenieursbureau en handelsonderneming BV (Wormerveer)
Operationeel: Per juni 2021
Staat: Zo goed als nieuw
Te koop wegens: Bedrijfsbeëindiging

Nieuwprijs: € 10.000 excl. BTW

Aanbod: € 7.500 excl. BTW *

* Exclusief vervoerskosten en inbedrijfstelling

Contact

PACHA PANELS

Geert-Jan Smits / Carlo Kastelijns

Affuitenhal 10

1505 RE Zaandam

(T) 020 – 30 8686 5

(E) geertjan.smits@pachapaneln.nl
carlo.kastelijns@pachapaneln.nl

KVK 81946783

VAT NL862280436 B01